

SAKRET SE 944 (شريط عزل مرن)

شريط لعزل الوصلات بين الجدران وبين الأرضية والحائط

اللون
أصفر
نوع الرزمة
علبة
عدد القطع في الرزمة
1



المعايير والاعتمادات

يفي بمتطلبات المعيار رقم EN 1928

تم فحصه بحسب EN ISO3-527

الخصائص والاستعمالات الأساسية

- لعزل الوصلات بين الجدران وبين الأرضية والحائط
- لعزل الوصلات بين مختلف الأرضيات
- للاستخدام الداخلي كجزء من منظومة تغطية
- مناسب بشكل خاص لأرضيات ألواح الجبسين
- مناسب لـ "الغرف الرطبة" وبرك السباحة والمطابخ الصناعية
- ليونة ومرونة عالية
- مقاوم للبيئة الحامضية والقاعدية.
- للاستعمال الداخلي والخارجي
- تحافظ المادة على خصائصها في درجات حرارة $+30^{\circ}\text{C} - 90^{\circ}\text{C}$
- سهل ومريح للاستعمال.

تركيبة المادة

أستومير تيرمو بلاستيكي مغطى بوليتيلين غير مغزول

مقاييس الشريط

الطول 50 متر، العرض 12 سنتيمتر، السمك 0.66 ملمتر

الأرضية والخلفية

باطون، طوب (بلوك)، طوب اسمنتي مصقول بأوتوكلاب، بلوك "بوميس"، بلوك سيراميكي، ألواح جبصين وغيرها

معطيات فنية

| | |
|------------------------|-------------------------|
| 120 N / 15 mm | قوة الشد الطولي |
| 25 N / 15 mm | قوة الشد العرضي |
| 70% | الاستطالة بالكسر الطولي |
| 300% | الاستطالة بالكسر العرضي |
| أكبر من- 1.5 أتموسفير. | قوة المقاومة في التمزق |
| أكبر من- 1.5 أتموسفير. | مقاومة لضغط الماء |

*البيانات تعتمد على شروط مخبرية بدرجة حرارة $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ورطوبة نسبية $50\% \pm 5\%$

طريقة الاستعمال

- إزالة الغبار والأملاح وأي عامل آخر على الأرضية قد يسبب خلا في تنفيذ العمل.
- إلصاق الشريط بندق من فئة "AD"، بحسب نوع البلاط الذي يتم تغطيته.
- في منطقة التقاء شريط مع شريط آخر وبين شريط لفرشة زاوية، يجب دهن "تيرموكير SE 980" (الستوسيل).

تعليمات عامة

- يجب تخزين المادة في مكان مظلل مع تهوية جيدة.
- تصلح المادة للاستعمال طيلة 24 شهور من تاريخ إنتاجها إذا كانت مخزونة بعبوتها الأصلية وفي الظروف الموصى بها.
- مجال درجات الحرارة المسموحة للتطبيق: $5^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$ درجة مئوية.
- يجب وقاية المادة من أشعة الشمس فوق البنفسجية لمدة عدة أسابيع بعد التركيب.
- يجب الحرص على العمل بموجب متطلبات المعايير المناسبة.
- قبل البدء بالعمل يجب استدعاء مندوب الشركة للحصول على تعليمات.

الكفالة

تنحصر كفالة الشركة في جودة ونوعية المواد فقط ولا تستبدل مسؤولية من يقوم بتنفيذ العمل. ينبغي على من يقوم بتنفيذ العمل أن يتأكد من ملائمة السلعة والجهاز لاحتياجاته وملاءمتها لسلع أخرى قد تتلامس معها والتأكد أيضاً من إنجاز العمل بطريقة لائقة. نحفظ لأنفسنا بحق تعديل أو تغيير المعطيات والنصائح دون إشعار مسبق. على مسؤولية مُنفذ العمل أن يتابع آخر التحديثات.

ملاحظة

تمت ترجمة هذه المعلومات عن السلعة من العبرية إلى العربية لغرض التسهيل لا غير. حيثما يوجد تناقض ما بين الترجمة للعربية ولغة الأصل العبرية فإن القول الفصل للغة الأصل، العبرية. وعليه ننصح بالاعتماد فقط على المعلومات المكتوبة باللغة العبرية! كذلك قبل استعمال أي سلعة، يجب مراجعة القسم الفني للحصول على مشورة مُسبقة ومتابعة أثناء الاستخدام. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن ضرر أو خسارة ناجمة عن عدم الامتثال لهذه التعليمات.

تاريخ التحديث: 2025/07