

(طوق عزل مرن) SAKRET SE 945

طوق عازل بين المواسير والحائط

| | |
|---------------------|------|
| اللون | أصفر |
| نوع الرزمة | علبة |
| عدد القطع في الرزمة | 10 |



المعايير والاعتمادات

- يفي بمتطلبات المعيار EN 1928

الخصائص والاستعمالات الأساسية

- لعزل الوصلات بين المواسير والحائط.
- مناسب بشكل خاص لأرضيات ألواح الجبس.
- مناسب لـ "الغرف الرطبة" وبرك السباحة والمطابخ الصناعية
- لليونة ومرنة عالية
- مقاوم للبيئة الحامضية والقاعدية
- للاستعمال الداخلي والخارجي
- تحافظ المادة على خصائصها في درجات حرارة $-30^{\circ}\text{C} - +90^{\circ}\text{C}$
- سهل ومرح للاستعمال

تركيبة المادة

أليستومير تيرموبلاستيكي مغطى بوليبروبيلين غير مغزول

مقاسات الطوق

12 سنتيمتر وسمك 0.83 ملمتر. قطر الفتحة 15 ملمتر.

مناسب لمواسير بقطر 17-20 ملمتر.



الأرضية والخلفية

باطون، طوب (بلوك)، بلوك "بوميس"، ألواح جصين وغيرها.

معطيات فنية

| | |
|-----------------------|-------------------|
| أكبر من- 1.5 أتموسفير | مقاومة التمزق |
| أكبر من- 1.5 أتموسفير | مقاومة لضغط الماء |

*البيانات تعتمد على شروط مخبرية بدرجة حرارة $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ورطوبة نسبية $50\% \pm 5\%$

طريقة الاستعمال

- إزالة الغبار والأملاح وأي عامل آخر على الأرضية قد يسبب خلاً في تنفيذ العمل.
- إلصاق الطوق بطبق من فئة "AD"، بحسب نوع البلاط الذي يتم تغطيته.

تعليمات عامة

- يجب تخزين المادة في مكان مظلل مع تهوية جيدة.
- تصلح المادة للاستعمال حتى 24 شهراً من تاريخ إنتاجها إذا كانت مخزونة بعبوتها الأصلية وفي الظروف الموصى بها.
- مجال درجات الحرارة المسموحة للتطبيق: 5-35 درجة مئوية.
- يجب وقاية المادة من أشعة الشمس فوق البنفسجية لمدة عدة أسابيع بعد الترطيب.
- يجب الحرص على العمل بموجب متطلبات المعايير المناسبة.
- قبل الابتداء بالعمل يجب استدعاء مندوب الشركة للحصول على تعليمات.

الكفاله

تحصر كفالة الشركة في جودة ونوعية المواد فقط ولا تستبدل مسؤولية من يقوم بتنفيذ العمل. ينبغي على من يقوم بتنفيذ العمل أن يتتأكد من ملائمة السلعة والجهاز لاحتياجاته وملائمتها لسلع أخرى قد تتلامس معها والتتأكد أيضاً من إنجاز العمل بطريقة لائقة. نحتفظ لأنفسنا بحق تعديل أو تغيير المعطيات والنصائح دون إشعار مسبق. على مسؤولية مُنفذ العمل أن يتبع آخر التحديثات.

ملاحظة

تمت ترجمة هذه المعلومات عن السلعة من العربية إلى العربية لعرض التسهيل لا غير. حيثما يوجد تناقض ما بين الترجمة للعربية ولغة الأصل العربية فإن القول الفصل للغة الأصل، العربية. وعليه ننصح بالاعتماد فقط على المعلومات المكتوبة باللغة العربية! كذلك قبل استعمال أي سلعة، يجب مراجعة القسم الفني للحصول على مشورة مُسبقة ومتتابعة أثناء الاستخدام. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن ضرر أو خسارة ناجمة عن عدم الامتثال لهذه التعليمات.

تاريخ التحديث: 2025/07

