

SAKRET PR 004

برايمر اكريلي سائل

اللون
أحمر

نوع الرزمة ووزنها
دلو، 10 لتر

عدد الدلاء في كل صفيحة (مشتاه)

32



المعايير والاعتمادات

- يجب العمل بحسب تعليمات المعيار الإسرائيلي رقم 1555 الجزء 2.

الخصائص والاستعمالات الأساسية

- برايمر قبل التبليط على الجدران المبنية من بлок الجصين والمغطاة بقصارة جبصين.
- برايمر قبل تبليط أرضيات الباطون.
- طبقة برايم للمياد المنبسطة وطبقة واقلة بين الميدا وبين الأغطية مثل الموكبيت والبلاط و P.V.C وأرضيات البركبيت وغيرها.
- ذو قدرة عالية على التغلغل في الأرضية والتماسك الكامل معها.
- مدة الجفاف حوالي ساعتين وبحسب حالة الطقس.
- الخلطة جاهزة للاستعمال دون حاجة لتخفيتها.

تركيبة المادة

مستحلب أكريلي ومضادات خاصة.

الاستهلاك العادي

حوالي 55 متر مربع / لكل دلو (حوالي 180 ملليلتر / متر مربع). قد يتغير حجم الاستهلاك بحسب حالة الأرضية وبحسب طريقة العمل.



تيرموكيت للصناعات (1980) م.ض، كيبوتس حورشيم هاتف: 03-6334861
البريد الإلكتروني: termokir@termokir.co.il الموقع: www.termokir.co.il

طريقة الاستعمال

- يجب خلط البرايمير في دلو قبل الاستعمال.
- يجب دهن البرايمير بواسطة رول أو فرشاة أو أي أداة أخرى مناسبة.
- يجب الحرص على دهن الأرضية كلها بالكامل.
- يجب التحقق من جفاف المادة وقابليتها للالتصاق قبل إنجاز الطبقة التي تأتي فوقها.

تعليمات عامة

- يجب تخزين المادة في مكان مظلل مع تهوية جيدة.
- تصلح المادة للاستعمال طيلة 18 شهراً من تاريخ إنتاجها إذا كانت مخزونة بعبوتها الأصلية وفي الظروف الموصى بها.
- مجال درجات الحرارة المسموحة للتطبيق: 5-35 درجة مئوية.
- يجب الحرص على تهوية المكان جيداً أثناء العمل.
- لا يجوز استعمالها في حالات الطقس الحادة (رياح قوية، شرد، مطر)
- يجب الحرص على العمل بموجب متطلبات المعايير المناسبة.
- قبل البدء بالعمل يجب مراجعة مندوب الشركة للحصول على تعليمات ومواصفات فنية.
- عند استعمال المادة بواسطة وسيلة غير الرول أو الفرشاة، مثل جهاز "إيرلس"، يجب ارتداء قفازات ونظارات واقية.
- يجب إبعاده عن متناول يد الأطفال، وفي حال حدوث تلامس مع الجلد أو العيون، فيجب غسل موضع التلامس بكمية كبيرة من الماء.

الكفالة

تحصر كفالة الشركة في جودة ونوعية المواد فقط ولا تستبدل مسؤولية من يقوم بتنفيذ العمل. ينبغي على من يقوم بتنفيذ العمل أن يتتأكد من ملاءمة السلعة والجهاز لاحتياجاته وملاءمتها لسلع آخر قد تتلامس معها والتأكد أيضاً من إنجاز العمل بطريقة لائقة. نحتفظ لأنفسنا بحق تعديل أو تغيير المعطيات والنصائح دون إشعار مسبق. على مسؤولية منفذ العمل أن يتتابع آخر التحديثات.

ملاحظة

تمت ترجمة هذه المعلومات عن السلعة من العربية إلى العربية لغرض التسهيل لا غير. حيثما يوجد تناقض ما بين الترجمة للعربية ولغة الأصل العربية فإن القول الفصل للغة الأصل، العربية. وعليه ننصح بالاعتماد فقط على المعلومات المكتوبة باللغة العربية! كذلك قبل استعمال أي سلعة، يجب مراجعة القسم الفني للحصول على مشورة مُسبقة ومتتابعة أثناء الاستخدام. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن ضرر أو خسارة ناجمة عن عدم الامتثال لهذه التعليمات.

تاريخ التحديث: 2025/07

