


## SAKRET SE 945

צווארון איטום סביב צנרת קוטר 15 מ"מ



### שימושים ויתרונות

- לאיטום חיבורים בין צנרת לקיר.
- מתאים במיוחד לתשתית לוחות גבס.
- מתאים ל"חדרים רטובים", בריכות שחייה ומטבחים תעשייתיים.
- בעל אלסטיות גבוהה.
- עמיד בסביבה חומצית ואלקלית.
- לשימוש פנימי וחיצוני.
- תכונות החומר נשמרות בטמפרטורות  $-30^{\circ}\text{C}$  -  $+90^{\circ}\text{C}$ .
- קל ונח לשימוש.

### תקנים והסמכות

עומד בדרישות תקן EN 1928

### שלבי היישום

#### שלב 1 רקע ותשתית

בטון, בלוק בטון, בלוק "פומיס", לוח גבס.  
**הכנת התשתית**  
הסרת אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע מהתשתית.



#### שלב 2 אופן ההדבקה

הדבקת הצווארון באמצעות דבק ממשפחת "AD", בהתאם לסוג האריח שיחופה.



### הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- טווח הטמפ' המותרת ליישום:  $5^{\circ}$  -  $35^{\circ}$  צלזיוס.
- יש להגן על החומר מפני קרינה אולטרה סגולית במשך מספר שבועות לאחר ההתקנה.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה יש לזמן נציג החברה לצורך קבלת הנחיות.

### מידע נוסף

נתונים טכניים

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| עמידות בקריעה   | גדול מ- 1.5 אטמ' |
| עמידות בלחץ מים | גדול מ- 1.5 אטמ' |

\*הנתונים מתייחסים לתנאי מעבדה בטמפ'  $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  ולחות יחסית  $50\% \pm 5\%$

הרכב החומר

אלסטומר תרמופלסטי בציפוי פוליפרופילן לא ארוג.

מידות וסוג אריזה

מידות הצווארון

12X12 ס"מ, עובי היריעה 0.83 מ"מ. קוטר החור 15 מ"מ.  
מתאים לצינורות בקוטר 17-20 מ"מ.  
אריזה: קופסא, 10 יח' בקופסא

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.